



<b>Betreiber</b>	Zillertaler Verkehrsbetriebe AG - Jenbach	<b>Bremsbauart</b>	Gußklotzbremse
<b>Tfz Bezeichnung</b>	Lok 6 & "Hobby - Lok"	<b>Indir. Bremse</b>	Spindelhand - und Dampfbremse
<b>Bauart</b>	B - n2t	<b>Dir. Bremse</b>	detto
<b>Traktionsart</b>	Dampf	<b>Hd. Bremse</b>	Wurfhebel
<b>Spurweite</b>	760 mm	<b>Bremsgewicht - P</b>	
<b>LüP</b>	5 730 mm	<b>Bremsgewicht - Hd</b>	
<b>Höhe / Breite</b>	2 860 mm / 1 850 mm	<b>Zylinder Dm</b>	210 mm
<b>Treibachs Dm</b>	600 mm	<b>Kolbenhub</b>	300 mm
<b>Laufachs Dm</b>	-----	<b>Kesseldruck</b>	12 bar
<b>Ges. Achsstand</b>	1 200 mm	<b>Feuerbüchse - Mat.</b>	Neubau - Stahl, Tschuda Graz,
<b>Achsstände (mm)</b>	-----	<b>Ges. Heizfl.</b>	22,6 m <sup>2</sup>
<b>Leermasse</b>	8,48 t	<b>Heizfl. Feuerb.</b>	2,69 m <sup>2</sup>
<b>Dienstmasse</b>	10,9 t	<b>Heizfl. Rauchrohr</b>	---
<b>max. Achsdruck</b>	5,5 t	<b>Heizfl. Feuerrohre</b>	19,91 m <sup>2</sup>
<b>Meterlast</b>	1,9 t/m	<b>Heizfl. Überhitzer</b>	-----
<b>Rmin</b>	30 m	<b>Kesselinhalt Wasser/Dampf</b>	
<b>Kuppe - Mulde</b>	100 m	<b>Rostfläche</b>	0,52 m <sup>2</sup>
<b>Vmax R1 / R2</b>	20 km/h	<b>Wasservorrat</b>	0,9 m <sup>3</sup>
<b>Indizierte Leistung</b>	44 KW	<b>Kohlenvorrat</b>	0,4 t
<b>Max. Zugkraft</b>	12,97 KN	<b>Sicherheitsventile</b>	Pop - Coale
<b>Steuerung</b>	Heusinger von Waldegg	<b>Speisevorrichtung</b>	2 Stk. Friedmann ASZ3
<b>Lokhersteller</b>	Krauss München, Bj.:1916; Fabr.Nr.:7182	<b>Kesselhersteller</b>	Tschuda Graz; 2008

